







INCAS 24x24	SCHEMA TECNICA	QUARZATO	MONO
-------------	----------------	----------	------

Caratteristiche generali	MASSELLO	Dati tecnici	Dati tecnici
Colore		Grigio-Nero-Avana-Nocciola-Rosso Cotto-Giallo-Mixato	-
Codice identificativo		470P	470P
Dimensioni di fabbricazione (l-s)		240 x 240 mm (± 2)	240 x 240 mm (± 2)
Spessore (h)		60 mm (± 3)	60 mm (± 3)
Peso massello		±8.100 Kg	±8.100 Kg
Peso		±135 Kg/mq (± 5%)	±135 Kg/mq (± 5%)
Massa volumica media a secco		≥ 2200 Kg/mc	≥ 2200 Kg/mc
Carrabilità		Traffico medio (fino a q.li 35)	Traffico medio (fino a q.li 35)
Strato di usura		6 mm (± 2)	-
Pezzi in opera a mq (1,16)		n.20	n.20

Requisiti essenziali marcatura CE	CE	Pav. Esterne	Coperture	Pav. Esterne	Coperture
Emissioni di amianto		Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
Resistenza a trazione indiretta		≥ 3.6 Mpa	≥ 3.6 Mpa	≥ 3.6 Mpa	≥ 3.6 Mpa
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]		NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti		NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilità: resistenza agli agenti climatici		B (≤ 6%)	B (≤ 6%)	B (≤ 6%)	B (≤ 6%)
Reazione al fuoco		A1	A1	A1	A1
Conduktività termica [W/(mK)]		NPD	NPD	NPD	NPD
Prestazioni al fuoco esterne		NPD	Soddisfacente	NPD	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione		NPD	NPD	NPD	NPD

