

FIVE STONE	SCHEMA TECNICA	QUARZATO (Liscio - Bossato)
Caratteristiche generali	MASSELLO - LASTRA	Dati tecnici

Colore
 Codice identificativo
 Dimensioni di fabbricazione (l-s)
 Spessore (h)
 Peso massello
 Peso
 Massa volumica media a secco
 Carrabilità
 Strato di usura
 Pezzi in opera a mq (1,26)



Corten-Travertino-Botticino-Serizzo-Ruggine
 050L 060L 070L 080L 090L
 150x150-150x300-300x300-300x450Las-300x600Las mm (± 2)
 70 mm (± 3)
 ±3.400 ±6.750 ±13.600 ±20.500 ±27.350Kg
 ±155 Kg/mq (± 5%)
 ≥ 2200 Kg/mc
 Traffico pesante
 6 mm (± 2)
 n.19

Requisiti essenziali marcatura CE



Emissioni di amianto
 Resistenza a trazione indiretta
 Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
 Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
 Durabilità: resistenza agli agenti climatici
 Reazione al fuoco
 Conduttività termica [W/(mK)]
 Prestazioni al fuoco esterne
 Resistenza all'abrasione



Pav. Esterne Coperture

Nessun contenuto
 ≥ 3.6 Mpa - ≥ 4.0 Mpa (Lastra)
 > 60
 NPD
 B (≤ 6%)
 A1
 NPD
 NPD
 NPD

CORTEN

TRAVERTINO

BOTTICINO

SERIZZO

RUGGINE

