

30x20x50 BL PILASTRO

CEMENTO

ARGILLA

	Da intonaco	Facciavista per int.	Facciavista per est.	Da intonaco	Facciavista per est.
Dimensioni di coordinamento (l-s-h)			500x300x200 mm		
Dimensioni di fabbricazione (l-s-h)			492x295x192 mm		
Colori			CLASSIC		
Tolleranze dimensionali (cat.)			D1		
Peso ($\pm 5\%$)			22,0 Kg		
Foratura			—		
Resistenza termica equivalente (senza resist. superiore)			—		
Trasmittanza			—		
Potere fonoisolante			—		

Requisiti essenziali marcatura CE



Resistenza a compressione caratteristica		7,0 N/mm ²	
Planarità delle superfici		Piana	
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità		<0,80 mm/m	
Reazione al fuoco		Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua per capillarità		<45 C _{w,s}	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo		5/15μ	
Massa volumica lorda/apparente del blocco		—	
Massa volumica a secco netta del cls		2000($\pm 10\%$) Kg/mc	
Conduttività termica equivalente		—	
Durabilità al gelo/disgelo: assorbimento d'acqua per immersione (Secondo PRN UNI U73.06.080.0:1999)		< 21%	
Sostanze pericolose		Amianto assente	



Normative di riferimento:

Prodotto: UNI EN ISO 771-3
 Prestazioni termiche: UNI EN ISO 6946, UNI EN 1745,
 UNI EN 10351
 Resistenza meccanica: DM 17/01/2018
 Resistenza al fuoco: DM 16/02/2007

