

25x20x50 CASSERO

CEMENTO

ARGILLA

	Da intonaco	Facciavista per int.	Facciavista per est.	Da intonaco	Facciavista per est.
Dimensioni di coordinamento (l-s-h)	500x250x200 mm				
Dimensioni di fabbricazione (l-s-h)	492x245x192 mm				
Colori	—				
Tolleranze dimensionali (cat.)	D1				
Peso (±5%)	20,0 Kg				
Foratura	—				
Resistenza termica equivalente (senza resist. superiore)	—				
Trasmittanza	—				
Potere fonoisolante	—				


Requisiti essenziali marcatura CE



Resistenza a compressione	6,5 N/mm ²	
Planarità delle superfici	Piana	
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	<0,80 mm/m	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua per capillarità	NR	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/15μ	
Massa volumica lorda/apparente del blocco	—	
Massa volumica a secco netta del cls	2020(±10%) Kg/mc	
Conduktività termica equivalente	—	
Durabilità al gelo/disgelo: assorbimento d'acqua per immersione (Secondo PRN UNI U73.06.080.0:1999)	NR	
Sostanze pericolose	Amianto assente	



SEZIONE A-A



PIANTA



Normative di riferimento:

Prodotto: UNI EN ISO 771-3
 Prestazioni termiche: UNI EN ISO 6946, UNI EN 1745,
 UNI EN 10351
 Resistenza meccanica: DM 17/01/2018
 Resistenza al fuoco: DM 16/02/2007

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°BCC255/SA

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: BL 25x20x50 cassero
blocco cavo in cemento intonaco
 2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a
UNI EN 771-3 "Elementi di cls vibro compresso per muratura di categoria II"
 3. Gallotta S.p.a
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
 - 6a. Norma armonizzata: UNI EN 771-3:2011+A1:2015
Organismo notificato: n°1305 ICMQ
- Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
- a. Ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo della produzione in fabbrica.
 - b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
- Certificato di conformità EN 771-3: n°1305-CPR-1168
7. Prestazione dichiarata

	UNI EN 771-3:2011+A1:2015 Elementi di cls vibro compresso per muratura
	BC INT
Dimensioni: Lunghezza – Larghezza - Altezza	495 mm – 245 mm – 192 mm
Categoria di Tolleranza	D1
Resistenza a compressione media N/mm (⊥ faccia) – Categoria II	6,5
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/n	< 0,80
Forza di adesione N/mm ² (valori fissi)	NPD
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua per capillarità g/m ² s	NPD
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)	5/15
Isolamento acustico per via aerea diretto:	
Massa volumica lorda/apparente a secco del blocco Kg/mc	880 (± 10%)
Massa volumica a secco netta del cls Kg/mc	2020 (± 10%)
Configurazione EN1996-1-1 (EC6)	Gruppo 2 – Come da scheda tecnica
Conducibilità termica equivalente [W/(m K)]	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	NPD
Sostanze pericolose	NPD

La dichiarazione di prestazione è messa a disposizione, in conformità all'art.7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n.305/2011, sul sito della Gallotta S.p.a seguendo il percorso:
www.gallotta.it/catalogo/blocchi/

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio
S. Angelo Lodigiano Lod. lì 09/02/2022

Firmato a nome per conto di
Gallotta S.p.a

Nome funzione
G. Gallotta – Consigliere delegato

