

MATTONELLA

DRENANTE FILTERING

Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,00)
Permeabilità all'acqua



Dati tecnici

Grigio-Nero-Rosso Cotto-Avana-Nocciola-Giallo-Mixato
074P
200 x 100 mm (± 2)
60 - 80mm (± 3)
±2.450Kg ±3.280Kg
±120Kg/mq ±160Kg/mq (± 5%)
≥ 1800 Kg/mc
Traffico medio / pesante
6 mm (± 2)
n.60
≥ 60 l/(min mq) FILTRANTE 100%

Requisiti essenziali marcatura CE


Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduttività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione

Pav. Esterne

Nessun contenuto
≥ 3.6 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
NPD
NPD

Coperture

Nessun contenuto
≥ 3.6 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
Soddisfacente
NPD



La Gallotta S.p.a prevede le prove specifiche di riferimento della norma masselli 1338 al fine di garantire la qualità del prodotto nonostante la norma non preveda prove inerenti ai

